


Dichiarazione di Prestazione

 (Ai sensi del Regolamento (EU) N° 305/2011 of 9 Marzo 2011)


 No.: 001DOPKALE

- | | |
|--|--|
| 1. Codice unico di identificazione del prodotto | Piastrelle di ceramica pressate a freddo, con livello di assorbimento d'acqua $E_p \leq 0,5\%$ |
| 2. Destinazione d'uso: | Piastrelle ceramiche per pavimentazioni e pareti interne ed esterne |
| 3. Marchio e indirizzo del produttore: | KALE ITALIA srl , Via Viazza Il Tronco 45-Ubersetto di Fiorano (MO) |
| 4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione | Sistema 4 |
| 5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato | Non applicabile |

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL} / A1	 EN 14411:2016
Rilascio sostanze pericolose:		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	>1300 N (Spessore $\geq 7,5$ mm) > 700 N (Spessore < 7,5 mm)	
Resistenza allo scivolamento	NPD	
Tattilità	NPD	
Forza di adesione per:		
Adesivo cementizio, tipo C2	> 1,0 N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità:		
Uso interno :	Resistente	
Uso esterno : resistenza gelo-disgelo	Resistente	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
 Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità del produttore identificato al punto 3.
 Firma a nome e per conto del produttore :



Miguel Garcia Marti - CEO

(Nome e funzione)

Fiorano Modenese 01/06/2018

(Luogo e data del rilascio)


Declaration of Performance

 (According to Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 2011)

 No.: 001DOPKALE

1. Unique identification code of the product type Dry pressed ceramic tiles, **with water absorption $E_p \leq 0,5\%$**
2. Intended use: For internal and external walls and floorings
3. Mark and contact address of the manufacturer: **KALE ITALIA srl**, Via Viazza Il Tronco 45- Ubersetto di Fiorano (MO)
4. System of assesment and verification of constancy of performance **Systems 4**
5. Name and identification number of notified laboratory **Not applicable**

6. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specifications
Reaction to fire	A1 _{FL} / A1	 EN 14411:2016
Release of dangerous substances, for:		
Cadmium	NPD	
Lead	NPD	
Breaking strenght	>1300 N (Thickness $\geq 7,5$ mm) > 700 N (Thickness < 7,5 mm)	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strenght/adhesion, for:		
Cementitious adhesive, type C2	> 1,0 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
Internal use:	Pass	
External use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is conformity with the declared performance on point 6.
 This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.
 Signed for and behalf of the manufacturer by:

Miguel Garcia Marti – CFO

(Name and function)

Fiorano Modenese 01/06/2018

(Place and date of issue)